

Línea de Sujeción SafeAbsorb XTRA Modelo 4712-6/0241 con amortiguador elástico Ficha Técnica



Descripción

La **Línea de Sujeción SafeAbsorb XTRA** modelo 4712-6/0241 con amortiguador elástico de 3M, emplea un diseño conveniente para la comodidad del usuario y protección contra caídas y son la opción ideal cuando la longitud de cuerda de seguridad puede representar un peligro de tropiezo o caída.

Los equipos de protección de caídas de 3M ofrecen una amplia línea de productos en detención de caídas y sistemas de protección de caídas con productos diseñados para satisfacer todas las normas y estándares de protección contra caídas

La Línea de Sujeción SafeAbsorb XTRA 4712-6 está diseñada para trabajadores que pesen hasta 140 kg.

Características

- Largo de extensión: de 1,2mt. a 1,80mt.
- Indicador de impacto que queda expuesto cuando la cuerda de seguridad anticaídas es sometida a una caída.
- Cinta de poliéster de 2,5cm. de ancho
- 1 gancho de seguridad de doble bloqueo
- 1 gancho de seguridad de doble bloqueo grande (gancho escala)



Elástico amortiguador de caídas

Aplicaciones

- Construcción
- Manufactura
- Montaje
- Refinerías
- Minería
- Y en general cualquier trabajo sobre 1,8mt.

Limpieza

Instrucciones de limpieza:

- A. La línea de sujeción se puede limpiar con un detergente suave o jabón líquido y una solución de agua limpia.
- B. Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en un lugar fresco alejado de los rayos directos del sol y sin exponerlo a altas temperaturas o vapor.
- C. Los ganchos de seguridad deben ser limpiados con un paño seco para remover el polvo y/o grasa.

No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Advertencia

La línea de sujeción SafeAbsorb XTRA debe ser utilizada tomando en cuenta todos los cálculos de espacio libre de caída (realizados por una persona competente). Por ejemplo si el amortiguador de caídas es de 1.80mt. el espacio libre de caída mínimo será 5,3mt.

Para minimizar la posibilidad de una caída con balanceo, se deberá trabajar directamente debajo del conector de anclaje.

Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese con el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.

La selección de un Sistema Personal para Detención de Caídas deberá ser ejecutada y decidida por personal calificado, antes de iniciar el trabajo que expone al trabajador al riesgo de caída (Guía para la selección y control de equipos de protección personal para trabajos con riesgos de caídas del ISP).

Cuando se utiliza un sistema de detención de caídas, el usuario debe inspeccionar el equipo antes de cada uso y una inspección semestral debe ser realizada por una persona competente.



■ Certificación

La **Línea de Sujeción SafeAbsorb XTRA** modelo 4712-6/0241 con amortiguador elástico de 3M cumple todas las exigencias establecidas en la norma chilena NCh 1258/2 Of2005 Sistemas personales para detención de caídas – Parte 2: Estrobos y amortiguadores de impacto.

Además poseen certificación americana ANSI Z359.1-2007 y canadiense CSA Z259.11-05

■ Empaque

La **Línea de Sujeción SafeAbsorb XTRA** modelo 4712-6/0241 con amortiguador elástico se presenta en empaque individual. Cada línea viene en su bolsa individual.

El código del producto es 70-0715-2598-7

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.