



# HP-100 Absorbente para aceite



## Hoja Técnica

### Características principales

Los rollos de HP-100 pueden ser cortados para cubrir ciertas áreas pequeñas o inclusive para derrames en mar abierto y áreas cercanas a la costa, son excelentes para cubrir las mesas y áreas de trabajo en las cuales se encuentren maquinarias que goteen fluidos aceitosos, también pueden ser colocadas en diques y embarcaciones

Los absorbentes de aceite 3M tienen capacidad para hasta 19 veces su peso en aceite al mismo tiempo que repelen el agua.

Repelen el agua mientras absorben aceite y líquidos oleofílicos.



### Aplicaciones

- Derrames de líquidos derivados de Hidrocarburos
- Áreas de talleres
- Control de derrames en lagos, mares y fuentes de agua

### Materiales

Fabricado con fibras de polipropileno

### Empaque

Tamaño	Presentación	Capacidad
96.5cm x 43.8 m. 5mm (espesor)	1 rollo/bolsa	274 litros /rollo

### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal perdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### Para mayor información:

#### 3M México S.A. de C.V.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental  
Tel. 5270 2042 / 5270 2255  
Del Interior 01 800 712 0646

### Advertencia

Para evitar daños físicos serios, o daños al ambiente, deseche el absorbente usado de acuerdo a las regulaciones federales, estatales y locales, y siempre utilice el equipo de seguridad (ropa y protección respiratoria) adecuado, cuando se manejen absorbentes usados con líquidos inflamables o peligrosos.