



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# ENTRY 1



**ARTICULO** 4/80460750

**TALLAS** 35-45

**TIPO** Inyectado

## DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en Microfibra, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Inyectado directamente a la Capellada.

## CARACTERÍSTICAS



**PUNTERA DE COMPOSITE**

## USO

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción

## MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



<b>Color</b>	NEGRO
<b>Construcción</b>	D.I.P. (Direct inject Process)
<b>Capellada</b>	Microfibra
<b>Forro</b>	Textil
<b>Hilos</b>	Nylon
<b>Plantilla Interior</b>	Eva moldeada con textil
<b>Cordones</b>	Textil - Algodón
<b>Ojetillos</b>	Plasticos
<b>Puntera seguridad</b>	Composite. Resistente al impacto
<b>Suela</b>	Poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos, al desgaste y a la flexión. Diseño de planta para un mejor agarre en terrenos disperejos. Permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv. Durante un minuto. Norma ASTM F2412 Y 2413. Antideslizante.

## GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

