

SHOWA

# 6781R-145

Construido con un aislamiento de triple capa de espuma y una manga aislada de nitrilo de 14", el SHOWA 6781R-145 lo protege del calor y el frío.

## [ CARACTERÍSTICAS

- Jersey de algodón completamente recubierto de neopreno
- Aislamiento con espuma de tres capas
- Guantelete de 12" con manga aislada de nitrilo de 14"
- Acabado rugoso

## [ BENEFICIOS

- Aislamiento contra calor o frío intermitente hasta 260°C
- El recubrimiento de neopreno proporciona extraordinaria resistencia a la abrasión, cortes y a una amplia variedad de químicos
- Resistente a químicos con protección extendida para el brazo
- Excelente resistencia a los cortes, perforación y abrasión

## [ INDUSTRIA



Químico



Metalurgia



Petróleo y gas

## [ APLICACIONES IDEALES

- Pulverización y tratamiento químico
- Laboratorio, farmacia y análisis
- Talleres de pintura y pulverización
- Personal de la plataforma



**PRODUCTO TAA**

**HECHO EN EE.UU.**

## MATERIAL

- Algodón
- No reutilizables

## REVESTIMIENTO

- Resistente a Químicos
- Neopreno
- Nitrilo
- Resistente al agua

## ACABADO

- Rugoso

## NORMAS



EN ISO 374-1:2016/Type A



AJKLMT

EN 407



3123XX

EN 388:2016



3121X

EN ISO 374-5:2016



EN 511



11X

SHOWA

# 6781R-145

 **EMPAQUETADO**



**TALLAS**

- L



**COLOR**

- Negro




## [ PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA  
**6784**




**MATERIAL**  
Algodón  
**REVESTIMIENTO**  
Resistente a  
Químicos

SHOWA  
**6731**



**MATERIAL**  
Algodón  
**REVESTIMIENTO**  
Resistente a  
Químicos

SHOWA  
**6797R**



**MATERIAL**  
Algodón  
**REVESTIMIENTO**  
Resistente a  
Químicos

SHOWA  
**7712**



**MATERIAL**  
Algodón  
**REVESTIMIENTO**  
Resistente a  
Químicos

## [ INSTRUCCIONES DE USO

Protection against mechanical risks, with electrostatic properties. Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light. All clothing and shoes worn with the glove with electrostatic dissipation properties must also be designed taking the electrostatic risk into account. Do not use where there are chemical, electrical or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. Store in a dry place, away from the light. Gloves must not come in contact with an open flame.

## [ AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**Estar en contacto**

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved