



ESPECIFICACIONES

Descripción de Producto: **VENTILADOR, COM-PAX-IAL CA (115V / 60 Hz)**
Número de Parte: **9533, 9533-15, 9533-25, 9533-50**
Estilo: **AXIAL, 8 PULGADAS. POLIETILENO (20.3 cm)**

DESCRIPCION GENERAL:

Alto caudal de un ventilador estilo axial para varias aplicaciones industriales. Diseño compacto con material anti-corrosivo de polietileno para uso ligero, resistente, y almacenamiento practico.

CONSTRUCCION:

- Amazon de Polietileno.
- *Contenedor con ducto, opcional. Disponible en modelos 9533-15, 9533-25 o 9533-50*
- Doble reborde para entrada o salida de ducto o contenedor opcional.
- Abanico con 9 aspas de polipropileno.
- Rejilla de acero con revestimiento de pintura en polvo. Negro.
- Manija implementada a bastidor y contenedor de ducto.(*opcional*)
- Cuatro (4) patas de goma.
- Color naranja.

MOTOR:

HP: 1/3 HP 115V CA / 60 Hz, Monofásico
Certificado por CSA (C22.2 No. 113)
Potencia Completa: 3200 RPM a 120 Voltios, 60 Hz
Corriente Necesaria: 3.6A
Condensador: 7.5 MFD 370V CA
Abanico: 9 Aspas reforzadas con fibra de vidrio y Polipropileno (PPG). Centro de aluminio
Cordón: 10' (3.05m) AWG, SJOOW, 300V en neopreno para uso mediano.
Switch: Integrado. Enciende/Apaga.
Conexión: NEMA 5-15P 125V. Integrado.



9533, 9533-15, 9533-25



9533-50

DIMENSIONES DEL VENTILADOR:

Estilo	No. de Parte	Longitud (cm.)	Amplitud (cm.)	Altura (cm.)	Peso (Kg.)
Ventilador únicamente	9533	13" (33.0)	13" (33.0)	13.5" (34.3)	17 lb. (7.7)
Ventilador con ducto de 15' (4.5 m) y porta-ducto	9533-15	26" (66.0)	13.5" (34.3)	14.5" (36.8)	25 lb. (11.3)
Ventilador con ducto de 25' (7.6 m) y porta-ducto	9533-25	26" (66.0)	13.5" (34.3)	14.5" (36.8)	30 lb. (13.6)
Ventilador con ducto de 50' (15.2 m) y porta-ducto	9533-50	32" (81.3)	13.5" (34.2)	14.5" (36.8)	40 lb. (18.1)

RANGOS DE FLUJO: (estos rangos de flujo son con ducto de 15 pies x 8 pulgadas de diámetro)

Aire Libre- CFM (m³/h)	Un codo de 90°	Dos codos de 90°
831 (1411.8)	709 (1204.6)	586 (995.6)